

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.amperos.nt-rt.ru | | aoz@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
дизельные генераторы, открытые
мощностью 2.7 кВт, 4.2 кВт, 4.5
кВт, 5 кВт, 5.5 кВт, 6.3 кВт, 7 кВт
компании Амперос**



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG3600CL

АМПЕРОС

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG3600CL предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 15-16 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российский стандарт, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	2.7
Мощность максимальная, кВт	3
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Ручной
Функция сварки	Нет
Автозапуск (АВР)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	0.7
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	0.5
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	0.9
Время работы (при нагрузке 50%), ч	25.7
Время автономной работы при 75% мощности, ч	17.1
Время автономной работы при 100% мощности, ч	12.9
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	680
Ширина (мм)	455
Высота (мм)	545
Вес, кг	65
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA178F (6 л.с.)
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.29
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия

Регулятор оборотов	механический
Диаметр цилиндра, мм	78
Число тактов	4
Ход поршня, мм	62
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.1
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG5000CL

АМПЕРОС

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG5000CL предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. И встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 10-11 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	4.2
Мощность максимальная, кВт	4.6
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Ручной
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	0.7
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	0.7
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	1.1
Время работы (при нагрузке 50%), ч	16.4
Время автономной работы при 75% мощности, ч	10.9
Время автономной работы при 100% мощности, ч	8.2
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	82
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA186FA (10 л.с.)
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия

Регулятор оборотов	механический
Диаметр цилиндра, мм	86
Число тактов	4
Ход поршня, мм	70
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG6000CL

АМПЕРОС

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG6000CL предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. И встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топливный бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 10-12 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	4.5
Мощность максимальная, кВт	5
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Ручной
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.3
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	0.9
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	1.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	13.8
Время автономной работы при 75% мощности, ч	9.2
Время автономной работы при 100% мощности, ч	6.9
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	82
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA186FA (10 л.с.)
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия

Регулятор оборотов	механический
Диаметр цилиндра, мм	86
Число тактов	4
Ход поршня, мм	70
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG6500CLE стартер

АМПЕРОС

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG6000CLE предназначена для питания потребителем напряжением 230В \ 50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 10 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российский стандарт, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	5
Мощность максимальная, кВт	5.5
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	4.6
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.5
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	98
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA186
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4

Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Мощность номинальная, кВА	4.6
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG6000CLE стартер

АМПЕРОС

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG6000CLE предназначена для питания потребителем напряжением 230В \ 50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 10 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	4.5
Мощность максимальная, кВт	5
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.3
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	0.9
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	1.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	13.8
Время автономной работы при 75% мощности, ч	9.2
Время автономной работы при 100% мощности, ч	6.9
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	95
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA186FA (10 л.с.)
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия

Регулятор оборотов	механический
Диаметр цилиндра, мм	86
Число тактов	4
Ход поршня, мм	70
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG5000CLE стартер

АМПЕРОС

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG5000CLE предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топливный бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 10-12 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	4.2
Мощность максимальная, кВт	4.6
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	0.7
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	0.7
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	1.5
Время работы (при нагрузке 50%), ч	16.4
Время автономной работы при 75% мощности, ч	10.9
Время автономной работы при 100% мощности, ч	8.2
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	95
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA186FA (10 л.с.)
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия

Регулятор оборотов	механический
Диаметр цилиндра, мм	86
Число тактов	4
Ход поршня, мм	70
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG6500E стартер

АМПЕРОС

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG12000E это для питания потребителя напряжением 230В \ 50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 5-6 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	5
Мощность максимальная, кВт	5.5
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	4.6
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	20
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.5
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	780
Ширина (мм)	540
Высота (мм)	715
Вес, кг	98
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA188
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4

Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Мощность номинальная, кВА	4.6
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG7500CLE стартер

АМПЕРОС

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG7500CLE предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 7 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	5.5
Мощность максимальная, кВт	6
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.7
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.1
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2.3
Время работы (при нагрузке 50%), ч	10.6
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.1
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.3
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	99
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA188FA (11 л.с.)
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия

Регулятор оборотов	механический
Диаметр цилиндра, мм	86
Число тактов	4
Ход поршня, мм	70
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG8500CLE стартер

АМПЕРОС

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG8500E предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 7 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Блок автоматического запуска при пропадании внешней сети в комплекте.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	6.3
Мощность максимальная, кВт	7
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.3
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	11.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.5
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.5
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	665
Высота (мм)	730
Вес, кг	110
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS192
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия

Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG7500CLE-3 стартер

АМПЕРОС

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG7500CLE-3 предназначена для питания потребителей трехфазным напряжением 400В и однофазным напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 7 часов.

•

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российский стандарт, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

•

Гарантия - 12 мес.

•

Комплектация

•

• Заправлена маслом

Автомат защиты от короткого

замыкания Датчик давления

масла

Датчик температуры

охлаждающей жидкости

Встроенный топливный бак

Антивибрационные

прорезиненные подушки

Стальная сварная рама

Система смазки с

фильтрацией

Система защиты по низкому

давлению масла Защита

обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	5.5
Мощность максимальная, кВт	6
Напряжение, В	220/380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	7.5
Функция сварки	Нет
Автозапуск (АВР)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.7
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.1
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2.3
Время работы (при нагрузке 50%), ч	10.6
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.1
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.3
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	105
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA188FA (11 л.с.)
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1

Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Диаметр цилиндра, мм	86
Число тактов	4
Ход поршня, мм	70
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Мощность номинальная, кВА	6
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG8500CLE-3 стартер

АМПЕРОС

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG8500CLE-3 предназначена для питания потребителей напряжением 230/400 В 50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак

большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 7 часов. Генераторная установка профессионального качества,

сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания Датчик давления

масла

Датчик температуры

охлаждающей жидкости

Встроенный топливный бак

Антивибрационные

прорезиненные подушки

Стальная сварная рама

Система смазки с

фильтрацией

Система защиты по низкому

давлению масла Защита

обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	7
Мощность максимальная, кВт	8.5
Напряжение, В	220/380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	8.5
Функция сварки	Нет
Автозапуск (АВР)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.3
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	11.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.5
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.5
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	110
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	ЕА192
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	2

Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG5000CLE стартер с АВР

АМПЕРОС

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG5000CLE предназначена для питания потребителей напряжением 230В \50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольт выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 10-12 часов. Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

-
-
- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого
- замыкания Датчик давления
- масла
- Датчик температуры
- охлаждающей жидкости

Встроенный топливный бак

Антивибрационные

прорезиненные подушки

Стальная сварная рама

Система смазки с

фильтрацией

Система защиты по низкому

давлению масла Защита

обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	4.2
Мощность максимальная, кВт	4.6
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Автозапуск (АВР)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	0.7
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	0.7
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	1.5
Время работы (при нагрузке 50%), ч	16.4
Время автономной работы при 75% мощности, ч	10.9
Время автономной работы при 100% мощности, ч	8.2
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	95
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA186FA (10 л.с.)
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия

Регулятор оборотов	механический
Диаметр цилиндра, мм	86
Число тактов	4
Ход поршня, мм	70
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG6000CLE стартер с АВР

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	4.5
Мощность максимальная, кВт	5
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Автозапуск (АВР)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.3
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	0.9
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	1.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	13.8
Время автономной работы при 75% мощности, ч	9.2
Время автономной работы при 100% мощности, ч	6.9
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	95
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA186FA (10 л.с.)
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия

Регулятор оборотов	механический
Диаметр цилиндра, мм	86
Число тактов	4
Ход поршня, мм	70
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG6500CLE стартер с АВР

АМПЕРОС

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG6000CLE предназначена для питания потребителем напряжением 230В \ 50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вол выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топливный бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 10 часов. Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	5
Мощность максимальная, кВт	5.5
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	4.6
Функция сварки	Нет
Автозапуск (АВР)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.5
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	98
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA186
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4

Альтернатод

Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Мощность номинальная, кВА	4.6
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG10000E стартер

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG11000E предназначена для питания потребителей напряжением 230В \50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольме выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топливный бак

большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 6 часов. Генераторная установка профессионального качества,

сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

•
Гарантия - 12 мес.

Комплектация

-
-
- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла Защита обмоток генератора

Инверторная модель

Тактность двигателя

Тип регулятора оборотов

Уровень шума, дБ

Малошумные

Нет

4

механический

79

нет

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	7
Мощность максимальная, кВт	8
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск
Топливная система	
Объем топливного бака, л	20
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	8
Топливо	Дизель
Система охлаждения	
Система охлаждения	Воздушная
Габариты	
Длина (мм)	780
Ширина (мм)	540
Высота (мм)	715
Вес, кг	113
Исполнение	Открытое
Двигатель	
Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA192
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарная



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG6500E стартер с АВР

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG12000E это для питания потребителя напряжением 230В \ 50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выход розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топливный бак

большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 5-6 часов. Генераторная установка профессионального качества,

сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания Датчик давления
- масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла Защита обмоток генератора

Датчик масла
Инверторная модель
Тактность двигателя
Тип регулятора оборотов
Уровень шума, дБ
Малошумные

Да
Нет
4
механический
79
нет

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	5
Мощность максимальная, кВт	5.5
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	4.6
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск
Топливная система	
Объем топливного бака, л	20
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.5
Топливо	Дизель
Система охлаждения	
Система охлаждения	Воздушная
Габариты	
Длина (мм)	780
Ширина (мм)	540
Высота (мм)	715
Вес, кг	98
Исполнение	Открытое
Двигатель	
Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA188
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Мощность номинальная, кВА	4.6
Число фаз	1
Частота	50 Гц



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG7500CLE стартер с АВР

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG7500CLE предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольт выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топливный бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 7 часов. Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российский стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Объем системы смазки, л1.65

Дополнительная информация

Срок гарантии	12 мес
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	5.5
Мощность максимальная, кВт	6
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.7
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.1
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2.3
Время работы (при нагрузке 50%), ч	10.6
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.1
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.3
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	99
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA188FA (11 л.с.)
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Диаметр цилиндра, мм	86
Число тактов	4
Ход поршня, мм	70

Альтернатор

Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	Н
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21

Масляная система

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG8500E предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтмет выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 7 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Блок автоматического запуска при пропадании внешней сети в комплекте.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG8500CLE стартер с АВР

Срок гарантии	12 мес
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	6.3
Мощность максимальная, кВт	7
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Автозапуск (АВР)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск
Топливная система	
Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.3
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	11.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.5
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.5
Топливо	Дизель
Система охлаждения	
Система охлаждения	Воздушная
Габариты	
Длина (мм)	740
Ширина (мм)	665
Высота (мм)	730
Вес, кг	110
Исполнение	Открытое
Двигатель	
Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS192
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	Н
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG10000E-3 стартер Артикул: LDG10000E-3

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG11000E-3 предназначена для питания потребителем напряжением 230В / 400В / 50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защит вольметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 6 часов. Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Блок автоматического запуска при пропадании внешней сети в комплекте.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

Заправлена маслом
Автомат защиты от короткого замыкания Датчик давления масла
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Встроенный топливный бак
Антивибрационные прорезиненные подушки
Стальная сварная рама
Система смазки с фильтрацией
Система защиты по низкому давлению масла Защита обмоток генератора

Датчик масла
Инверторная модель
Тактность двигателя
Тип регулятора оборотов
Уровень шума, дБ
Малошумные

Да
Нет
4
механический
79
нет

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	7
Мощность максимальная, кВт	8
Напряжение, В	220/380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Автозапуск (АВР)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск
Топливная система	
Объем топливного бака, л	20
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	8
Топливо	Дизель
Система охлаждения	
Система охлаждения	Воздушная
Габариты	
Длина (мм)	780
Ширина (мм)	540
Высота (мм)	715
Вес, кг	115
Исполнение	Открытое
Двигатель	
Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA192
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Артикул	LDG10000E-3
Число фаз	3
Частота	50 Гц



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG7500CLE-3 стартер с АВР

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG7500CLE-3 предназначена для питания потребителей трехфазным напряжением 400В и однофазным напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенн панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топливный бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 7 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты от перегрева

Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65

Дополнительная информация

Срок гарантии	12 мес
Мощность номинальная, кВА	6
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	5.5
Мощность максимальная, кВт	6
Напряжение, В	220/380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	7.5
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.7
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.1
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2.3
Время работы (при нагрузке 50%), ч	10.6
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.1
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.3
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	105
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA188FA (11 л.с.)
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Диаметр цилиндра, мм	86
Число тактов	4
Ход поршня, мм	70

Альтернатор

Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG8500CLE-3 стартер с АВР

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG8500CLE-3 предназначена для питания потребителей напряжением 230/400 В 50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 7 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российский стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV. Гарантия - 12 мес.

.

Комплектация

- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла Защита обмоток генератора

Дополнительная информация

Срок гарантии	12 мес
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	7
Мощность максимальная, кВт	8.5
Напряжение, В	220/380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	8.5
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.3
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	11.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.5
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.5
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	110
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA192
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	2
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4

Альтернатор

Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21

Масляная система

Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
-------------------------	-----------------



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG10000E стартер с АВР

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG11000E предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольме выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 6 часов. Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

•
Гарантия - 12 мес.

Комплектация

-
-
-
-
- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла Защита обмоток генератора

Инверторная модель

Нет

Тактность двигателя

4

Тип регулятора оборотов

механический

Уровень шума, дБ

79

Малошумные

нет

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	7
Мощность максимальная, кВт	8
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск
Топливная система	
Объем топливного бака, л	20
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	8
Топливо	Дизель
Система охлаждения	
Система охлаждения	Воздушная
Габариты	
Длина (мм)	780
Ширина (мм)	540
Высота (мм)	715
Вес, кг	113
Исполнение	Открытое
Двигатель	
Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA192
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарная

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.amperos.nt-rt.ru | | aoz@nt-rt.ru