

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.amperos.nt-rt.ru | | aoz@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
дизельные генераторы, открытые,
сварочные мощностью
3 кВт, 4.5 кВт, 6.4 кВт, 7.5 кВт
компании Амперос**



Дизельный сварочный генератор Амперос (Leega) LDW300ARE

АМПЕРОС

Дизельная генераторная установка для сварки АМПЕРОС LDW300ARE предназначена для ведения сварочных работ в широком диапазоне сварочного тока от 100 до 300А, род тока сварки - постоянный.

Данный генератор может использоваться для питания обычных потребителей напряжением 230В\50 Гц от двух однофазных евророзеток, общая мощность до 3,3 кВт. Данная группа нагрузок защищена автоматом защиты.

Генераторная установка оснащена топливным баком большой емкости 25 л, что обеспечивает автономность 8-10 ч.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Установка комплектуется электростартером и аккумулятором для удобного старта.

Комплектация

- Заправлена антифризом (50/50), $t = -40^{\circ}\text{C}$
- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Свинцовые необслуживаемые аккумуляторные батареи
- Регулятор частоты вращения
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости Термостат
- Встроенный топливный бак
- Запираемая дверца панели управления
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Дизельный двигатель с навесным оборудованием
- Стандартный радиатор системы охлаждения
- Электростартер
- Гибкий переходник выхлопной системы
- Стандартный промышленный глушитель (-9 дБ)
- Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
- Система топливоподачи с фильтрацией
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	3
Мощность максимальная, кВт	3.3
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Ток сварки (60%), А	250
Ток сварки максимальный, А	300
Регулировка силы тока сварки, А	100-300 А
Электроды (мин.), мм	2
Электроды (макс.), мм	5
Функция сварки	Да
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:3296:" - Заправлена антифризом (50/50 - 40С - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Свинцовые необслуживаемые аккумуляторные батареи - Регулятор частоты вращения - Датчик давления масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Термостат - Встроеннь топливный бак - Запираемая дверца панели управления - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама - Дизельный двигатель с навесн оборудованием - Стандартный радиатор системы охлаждения - Электростартер - Гибкий переходн выхлопной системы - Стандартный промышленный глушитель (-9 дБ) - Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях - Система топливоподачи с фильтрацией - Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.8
Время автономной работы при 75% мощности, ч	9
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	1070
Ширина (мм)	580
Высота (мм)	800
Вес, кг	195
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
-----------------	---------

Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	2
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип сварочного тока	AC
Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Модель генератора	ГС-3
Страна сборки генератора	Россия
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Контроллер	
Модель контроллера	SmartGen DKG116
Страна сборки контроллера	Турция
Контроллер ручного запуска	есть
Контроллер двигателя	есть
Контроль работы генератора	напряжение/ток/частота/превышение тока/задержка переходного процесса генератора
Защита генератора (ANSI)	повышение/понижение напряжения, повышение/понижение частоты, перегрузка по току, обратная мощность
Запуск/остановка генератора	автоматический/ручной
Защита при авариях	есть
Степень защиты передней панели	IP65
ЖК дисплей	русифицированный с подветкой, индикация значками (иконкам
Автоматическое переключение между сетью и генератором	есть
Светодиодная индикация аварий	есть
Дополнительная информация	
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG6000CL-3

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG6000CL-3 предназначена для питания потребителей трехфазным напряжением 400В и однофазным напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топливный бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 10-12 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейск. сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	4.5
Мощность максимальная, кВт	5
Напряжение, В	380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Ручной
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" Заправлена маслом Автомат защиты от короткого замыкания Датчик давле масла Датчик температуры охлаждающей жидкости Встроенный топливный бак Антивибрационные прорезиненные подушки Стальная сварная рама · Система смазки с фильтрацией Система защиты по низкому давлению масла Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.3
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	0.9
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	1.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	13.8
Время автономной работы при 75% мощности, ч	9.2
Время автономной работы при 100% мощности, ч	6.9
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	85
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA186
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объём двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1

Страна происхождения	Россия
Диаметр цилиндра, мм	86
Ход поршня, мм	70
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	0.8
Тип сварочного тока	AC
Тип альтернатора	Синхронный
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG6000CLE-3

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG6000CLE-3 предназначена для питания потребителей с трехфазным напряжением 400В и однофазным напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 10 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российский стандарт, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	4.5
Мощность максимальная, кВт	5
Напряжение, В	380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давле масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама · Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.3
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	0.9
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	1.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	13.8
Время автономной работы при 75% мощности, ч	9.2
Время автономной работы при 100% мощности, ч	6.9
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	99
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA186
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объём двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1

Страна происхождения	Россия
Диаметр цилиндра, мм	86
Ход поршня, мм	70
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	0.8
Тип сварочного тока	AC
Тип альтернатора	Синхронный
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Снят с производства	Да



Дизельный сварочный генератор Амперос (Leega) LDW200ARE

Дизельная генераторная установка для сварки АМПЕРОС LDW200ARE предназначена для ведения сварочных работ в широком диапазоне сварочного тока от 80 до 200А, род тока сварки - постоянный.

Данный генератор может использоваться для питания обычных потребителей напряжением 230В\50 Гц от двух однофазных евророзеток, общая мощность до 5,0 кВт. Данная группа нагрузок защищена автоматом защиты.

Генераторная установка оснащена топливным баком большой емкости 12 л, что обеспечивает автономность 8-10 ч.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Установка комплектуется электростартером и аккумулятором для удобного старта.

Комплектация

- Заправлена антифризом (50/50), $t = -40^{\circ}\text{C}$
- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Свинцовые необслуживаемые аккумуляторные батареи
- Регулятор частоты вращения
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Термостат
- Встроенный топливный бак
- Запираемая дверца панели управления
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Дизельный двигатель с навесным оборудованием
- Стандартный радиатор системы охлаждения
- Электростартер
- Гибкий переходник выхлопной системы
- Стандартный промышленный глушитель (-9 дБ)
- Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
- Система топливоподачи с фильтрацией
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	4.5
Мощность максимальная, кВт	5
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Ток сварки (60%), А	150
Ток сварки максимальный, А	200
Регулировка силы тока сварки, А	80-200 А
Электроды (мин.), мм	2
Электроды (макс.), мм	4
Функция сварки	Да
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:3296:" - Заправлена антифризом (50/50 - 40С - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Свинцовые необслуживаемые аккумуляторные батареи - Регулятор частоты вращения - Датчик давления масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Термостат - Встроеннь топливный бак - Запираемая дверца панели управления - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама - Дизельный двигатель с навес оборудованиeм - Стандартный радиатор системы охлаждения - Электростартер - Гибкий переходн выхлопной системы - Стандартный промышленный глушитель (-9 дБ) - Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях - Система топливоподачи с фильтрацией - Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.7
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	480
Высота (мм)	600
Вес, кг	145
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	ЕА188

Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Мощность	8
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип сварочного тока	AC
Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Модель генератора	ГС-4,5
Страна сборки генератора	Россия
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65
Контроллер	
Модель контроллера	SmartGen DKG116
Страна сборки контроллера	Турция
Контроллер ручного запуска	есть
Контроллер двигателя	есть
Контроль работы генератора	напряжение/ток/частота/превышение тока/задержка переходного процесса генератора
Защита генератора (ANSI)	повышение/понижение напряжения, повышение/понижение частоты, перегрузка по току, обратная мощность
Запуск/остановка генератора	автоматический/ручной
Защита при авариях	есть
Степень защиты передней панели	IP65
ЖК дисплей	русифицированный с подветкой, индикация значками (иконкам
Автоматическое переключение между сетью и генератором	есть
Светодиодная индикация аварий	есть
Дополнительная информация	
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG8500E

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG8500E предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 7 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	6.4
Мощность максимальная, кВт	7
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давле масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама · Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.3
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	11.3
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.5
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.6
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	665
Высота (мм)	730
Вес, кг	110
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	ЕА188
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип сварочного тока	AC
Тип альтернатора	Синхронный

Масляная система

Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65

Дополнительная информация

Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG8500E-3

—

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG8500E предназначено для питания потребителей напряжением 230/400 В 50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 7 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	6.4
Мощность максимальная, кВт	7
Напряжение, В	380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давле масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама · Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.3
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	11.3
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.5
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.6
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	665
Высота (мм)	730
Вес, кг	110
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	ЕА188
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Коэффициент мощности (cos φ)	0.8
Тип сварочного тока	AC
Тип альтернатора	Синхронный

Масляная система

Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65

Дополнительная информация

Срок гарантии	12 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG11000E

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG11000E предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 6 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Тип альтернатора	Синхронный
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Снят с производства	Да
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	7.5
Мощность максимальная, кВт	8
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Комплектация	а:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давле масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама - Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}
Топливная система	
Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	6
Топливо	Дизель
Система охлаждения	
Система охлаждения	Воздушная
Габариты	
Длина (мм)	740
Ширина (мм)	665
Высота (мм)	730
Вес, кг	120
Исполнение	Открытое
Двигатель	
Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG11000E-3 с АВР

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG11000E-3 предназначена для питания потребителем напряжением 230В / 400В / 50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 6 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российском стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Блок автоматического запуска при пропадании внешней сети в комплекте.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Тип сварочного тока

AC

Тип альтернатора

Синхронный

Масляная система

Рекомендуемый тип масла

SAE 15W40/10W30

Дополнительная информация

Срок гарантии

24 мес

Снят с производства

Да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	7.5
Мощность максимальная, кВт	8
Напряжение, В	380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Автозапуск
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давле масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама - Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	6
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	665
Высота (мм)	730
Вес, кг	130
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия

Альтернатор



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG15000E-3 с АВР

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG11000E-3 предназначена для питания потребителем напряжением 230В / 400В / 50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 6 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Блок автоматического запуска при пропадании внешней сети в комплекте.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Тип сварочного тока

АС

Тип альтернатора

Синхронный

Масляная система

Рекомендуемый тип масла

SAE 15W40/10W30

Дополнительная информация

Срок гарантии

24 мес

Снят с производства

Да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	7.5
Мощность максимальная, кВт	8
Напряжение, В	380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Автозапуск
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давле масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама - Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	6
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	665
Высота (мм)	730
Вес, кг	130
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия

Альтернатор

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.amperos.nt-rt.ru | | aoz@nt-rt.ru