

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.amperos.nt-rt.ru | | aoz@nt-rt.ru

Технические характеристики на сварочные генераторы бензиновые, дизельные LTW200AR, LTW200ARE, LTW200AR-3, LDW180C, LDW200ARE, LDW300ARE компании **Амперос**



Дизельный сварочный генератор Амперос (Leega) LDW300ARE

АМПЕРОС

Дизельная генераторная установка для сварки АМПЕРОС LDW300ARE предназначена для ведения сварочных работ в широком диапазоне сварочного тока от 100 до 300А, род тока сварки - постоянный.

Данный генератор может использоваться для питания обычных потребителей напряжением 230В\50 Гц от двух однофазных евророзеток, общая мощность до 3,3 кВт. Данная группа нагрузок защищена автоматом защиты.

Генераторная установка оснащена топливным баком большой емкости 25 л, что обеспечивает автономность 8-10 ч.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Установка комплектуется электростартером и аккумулятором для удобного старта.

Комплектация

- Заправлена антифризом (50/50), $t = -40^{\circ}\text{C}$
- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Свинцовые необслуживаемые аккумуляторные батареи
- Регулятор частоты вращения
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости Термостат
- Встроенный топливный бак
- Запираемая дверца панели управления
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Дизельный двигатель с навесным оборудованием
- Стандартный радиатор системы охлаждения
- Электростартер
- Гибкий переходник выхлопной системы
- Стандартный промышленный глушитель (-9 дБ)
- Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
- Система топливоподачи с фильтрацией
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	3
Мощность максимальная, кВт	3.3
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Ток сварки (60%), А	250
Ток сварки максимальный, А	300
Регулировка силы тока сварки, А	100-300 А
Электроды (мин.), мм	2
Электроды (макс.), мм	5
Функция сварки	Да
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:3296:" - Заправлена антифризом (50/50 - 40С - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Свинцовые необслуживаемые аккумуляторные батареи - Регулятор частоты вращения - Датчик давления масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Термостат - Встроеннь топливный бак - Запираемая дверца панели управления - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама - Дизельный двигатель с навесн оборудованием - Стандартный радиатор системы охлаждения - Электростартер - Гибкий переходн выхлопной системы - Стандартный промышленный глушитель (-9 дБ) - Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях - Система топливоподачи с фильтрацией - Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.8
Время автономной работы при 75% мощности, ч	9
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	1070
Ширина (мм)	580
Высота (мм)	800
Вес, кг	195
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
-----------------	---------

Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	2
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип сварочного тока	AC
Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Модель генератора	ГС-3
Страна сборки генератора	Россия
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Контроллер	
Модель контроллера	SmartGen DKG116
Страна сборки контроллера	Турция
Контроллер ручного запуска	есть
Контроллер двигателя	есть
Контроль работы генератора	напряжение/ток/частота/превышение тока/задержка переходного процесса генератора
Защита генератора (ANSI)	повышение/понижение напряжения, повышение/понижение частоты, перегрузка по току, обратная мощность
Запуск/остановка генератора	автоматический/ручной
Защита при авариях	есть
Степень защиты передней панели	IP65
ЖК дисплей	русифицированный с подветкой, индикация значками (иконкам
Автоматическое переключение между сетью и генератором	есть
Светодиодная индикация аварий	есть
Дополнительная информация	
Снят с производства	Да

Бензиновый сварочный генератор 200А АМПЕРОС LTW200AR



Бензиновая генераторная установка для сварки постоянным током до 200А и питания электропотребителей до 5,5 кВт.



Характеристики

Габариты (Д x Ш x В)	690x520x620
Вес, кг	90 кг
Мощность, кВА	5,5
Мощность, кВт	5,5
Шумозащитный кожух	нет
Автоматический запуск	нет
Производитель	Leega

Описание

Бензиновая генераторная установка для сварки АМПЕРОС LTW200AR предназначена для ведения сварочных работ в широком диапазоне сварочного тока от 80 до 200А, род тока сварки - постоянный. Данный генератор может использоваться для питания обычных потребителей напряжением 230В\50 Гц от двух однофазных евророзеток. Общая мощность обычных потребителей до 5,5 кВт.

Генераторная установка оснащена автомат защиты от перегрузки, защищает выход 230В.

Генераторная установка оснащена топливным баком большой емкости 25л, что обеспечивает автономность 10-12 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Технические характеристики генераторной установки.

Модель	АМПЕРОС LTW 200AR
Частота выходного напряжения	50 Гц
Номинальная мощность	4,5 кВт
Максимальная мощность	5,5 кВт
Выходное напряжение	230 В
Напряжение дуги (под нагрузкой)	22-26 В
Ток сварки (интенсивный режим 60%)	140 А (постоянный)
Ток сварки максимальный	200 А
Регулировка силы тока сварки	50-200А
Применяемые электроды	2-4 мм
Двигатель бензиновый	LT420 (16 л.с.)
Применяемое топливо	бензин Аи-92,95.
Топливный бак	25 л
Размеры	690x520x620 мм
Вес	107 кг

Бензиновый сварочный генератор 200А АМПЕРОС LTW200ARE с электростартером



Бензиновая генераторная установка с электростартером для сварки постоянным током до 200А и питания электропотребителей до 5,5 кВт. Комплектуется электростартером и аккумулятором.

Характеристики

Габариты (Д x Ш x В)	690x520x620
Вес, кг	110 кг
Мощность, кВА	5,5
Мощность, кВт	5,5
Шумозащитный кожух	нет
Автоматический запуск	нет
Производитель	Leega

Описание

Бензиновая генераторная установка для сварки АМПЕРОС LTW200ARE предназначена для ведения сварочных работ в широком диапазоне сварочного тока от 80 до 200А, род тока сварки - постоянный. Данный генератор может использоваться для питания обычных потребителей напряжением 230В\50 Гц от двух однофазных евророзеток. Общая мощность обычных потребителей до 5,5 кВт.

Генераторная установка оснащена автомат защиты от перегрузки, защищает выход 230В.

Генераторная установка оснащена топливным баком большой емкости 25л, что обеспечивает автономность 10-12 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Технические характеристики генераторной установки.

Модель	АМПЕРОС LTW 200ARE
Частота выходного напряжения	50 Гц
Номинальная мощность	4,5 кВт
Максимальная мощность	5,5 кВт
Выходное напряжение	230 В
Напряжение дуги (под нагрузкой)	22-26 В
Ток сварки (интенсивный режим 60%)	140 А (постоянный)
Ток сварки максимальный	200 А
Регулировка силы тока сварки	50-200А
Применяемые электроды	2-4 мм
Двигатель бензиновый	LT420 (16 л.с.)
Применяемое топливо	бензин Аи-92,95.
Топливный бак	25 л
Размеры	690x520x620 мм
Вес	110 кг

Бензиновый сварочный генератор 200А АМПЕРОС LTW200AR-3 с трехфазным выходом



Бензиновая генераторная установка для сварки постоянным током до 200А и питания электропотребителей до 5,6 кВт.(трехфазный и однофазный выход)



Характеристики

Габариты (Д x Ш x В)	690x520x620
Вес, кг	90 кг
Мощность, кВА	6,2
Мощность, кВт	5,6
Шумозащитный кожух	нет
Автоматический запуск	нет
Производитель	Leega

Описание

Бензиновая генераторная установка для сварки АМПЕРОС LTW200AR-3 предназначена для ведения сварочных работ в широком диапазоне сварочного тока от 80 до 200А, род тока сварки - постоянный. Данный генератор может использоваться для питания обычных потребителей напряжением 230В/50 Гц и 400В от евроворозеток. Общая мощность обычных потребителей до 5,6 кВт (6,2 кВА).
Генераторная установка оснащена автомат защиты от перегрузки, защищает выход 230/400В.

Генераторная установка оснащена топливным баком большой емкости 25л, что обеспечивает автономность 10-12 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Технические характеристики генераторной установки.

Модель	АМПЕРОС LTW 200AR-3
Частота выходного напряжения	50 Гц
Номинальная мощность	5,6 кВА
Максимальная мощность	6,2 кВА
Выходное напряжение	230/400 В (1-фаз и 3-фаз выход)
Напряжение дуги (под нагрузкой)	22-26 В
Ток сварки (интенсивный режим 60%)	140 А (постоянный)
Ток сварки максимальный	200 А
Регулировка силы тока сварки	50-200А
Применяемые электроды	2-4 мм
Двигатель бензиновый	LT420 (16 л.с.)
Применяемое топливо	бензин Аи-92,95.
Топливный бак	25 л
Размеры	690x520x620 мм
Вес	90 кг

Дизельный сварочный генератор 180А АМПЕРОС LDW180C



Дизельная генераторная установка для сварки постоянным током до 180А и питания электропотребителей до 4,6 кВт.



Характеристики

Габариты (Д x Ш x В)	740x500x600
Вес, кг	125 кг
Мощность, кВА	4,6
Мощность, кВт	4,6
Шумозащитный кожух	нет
Автоматический запуск	нет
Производитель	Leega

Описание

Дизельная генераторная установка для сварки АМПЕРОС LDW180C предназначена для ведения сварочных работ в широком диапазоне сварочного тока от 80 до 180А, род тока сварки - постоянный. Данный генератор может использоваться для питания обычных потребителей напряжением 230В\50 Гц от двух однофазных евророзеток, общая мощность до 4,6 кВт. Данная группа нагрузок защищена автоматом защиты.

Генераторная установка оснащена топливным баком большой емкости 12 л, что обеспечивает автономность 8-10 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Технические характеристики генераторной установки.

Модель	АМПЕРОС LDW 180C
Частота выходного напряжения	50 Гц
Номинальная мощность	4,2 кВт
Максимальная мощность	4,6 кВт
Выходное напряжение	230 В
Напряжение дуги (под нагрузкой)	22-26 В
Ток сварки (интенсивный режим 60%)	130 А (постоянный)
Ток сварки максимальный	180 А
Регулировка силы тока сварки	80-180А
Применяемые электроды	2-3,2 мм
Двигатель дизельный	EA186FA (10 л.с.)
Применяемое топливо	дизельное топливо.
Топливный бак	12 л
Размеры	770x500x640 мм
Вес	125 кг

Дизельный сварочный генератор 200А АМПЕРОС LDW200ARE с электростартером



Дизельная генераторная установка для сварки постоянным током до 200А и питания электропотребителей 220В. Установка комплектуется электростартером и аккумулятором.

Характеристики

Габариты (Д x Ш x В)	740x500x600
Вес, кг	145 кг
Мощность, кВт	6
Шумозащитный кожух	нет
Автоматический запуск	нет
Производитель	Leega

Описание

Дизельная генераторная установка для сварки АМПЕРОС LDW200ARE предназначена для ведения сварочных работ в широком диапазоне сварочного тока от 80 до 200А, род тока сварки - постоянный. Данный генератор может использоваться для питания обычных потребителей напряжением 230В\50 Гц от двух однофазных евророзеток, общая мощность до 5,0 кВт. Данная группа нагрузок защищена автоматом защиты.

Генераторная установка оснащена топливным баком большой емкости 12 л, что обеспечивает автономность 8-10 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Установка комплектуется электростартером и аккумулятором для удобного старта.

Технические характеристики генераторной установки.

Модель	АМПЕРОС LDW 200ARE
Частота выходного напряжения	50 Гц
Номинальная мощность выхода 220В	4,5 кВт
Максимальная мощность выхода 220В	5,0 кВт
Выходное напряжение	230 В
Напряжение дуги (под нагрузкой)	22-26 В
Ток сварки (интенсивный режим 60%)	150 А (постоянный)
Ток сварки максимальный	200 А
Регулировка силы тока сварки	80-200А
Применяемые электроды	2-4,0 мм
Двигатель дизельный	EA188FA (11 л.с.)
Применяемое топливо	дизельное топливо.
Способ запуска	Электростартер
Топливный бак	12 л
Размеры	740x480x600 мм
Вес	145 кг

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.amperos.nt-rt.ru | | aoz@nt-rt.ru